



うるさらXは 換気機能付

家庭用エアコンにおいてダイキンだけ※

※2020年5月27日現在。
家庭用エアコンにおいて、当社独自の給気換気を採用。

屋外から新鮮な空気を取り入れて、お部屋の空気を涼しく！



屋外の新鮮な
空気を取り込み

エアコン運転しながら
空気の入れ替え

**ストリーマ
空気清浄**
フィルターで捕らえた
物質にストリーマを照射

↓ 選べる2つの換気 ↓

エアコン連動換気

エアコン運転しながら換気

冷房 暖房 除湿 加湿 空清 送風 自動

24時間換気

エアコン運転中も停止中も換気

※初期設定は「オフ」となっています。お客様自身での設定が必要です。

設定 方法



リモコンの
メニュー
から設定

エアコン連動換気

- 1 メニューから「本体運転設定」を選択
- 2 「換気設定」を選択
- 3 「強」または「自動」を選択

■ 設定完了すると、運転中リモコンに
マークが表示されます。

24時間換気

- 1 メニューから「便利機能」を選択
- 2 「24時間換気」を選択
- 3 「入」を選択し、決定ボタンを2秒押し

■ リモコンに表示はされません。

十分な換気には、定期的な窓開け換気なども合わせてご利用ください。

上手な換気の仕方も公開

換気することによって、健康で快適な生活に役立つ情報をお伝えしていきます。



〈注意点〉※換気機能は、ウイルスを抑制する機能ではありません。※屋外の音が響いたり、ニオイを吸い込んだりすることがあります。また、運転音はやや大きくなります。※換気設備認定は取得していません。別途換気設備が必要となります。※うるさらmini(MX・Mシリーズ)は給気換気機能は搭載していません。(ただし加湿運転・加温暖房時はなりゆきで換気されております。)※当社独自の給気換気を採用。換気量:32m³/h(S56XTRXP)JIS8330準拠。運転モード:「強」(室内機の風量5)測定条件:標準ダクト使用、ホース長さ4m、曲げ回数5回(室内接続ダクト含む)大気開放条件。設置条件、使用状況によっては風量が低下します。※屋外の空気のみを吸い込んで運転するわけではありません。

冬も、加湿の水で 本体内部を放電・洗浄

加湿水
最大1.0L^{※1}
(S40XTRXPにおいて)

部屋の広さ、換気回数、室外温湿度、機種能力など、条件によっては結露水の量が少ない場合があります。

加湿水洗浄 & ストリーマ照射 + 乾燥で、エアコン内部をキレイに
水内部クリーン

洗浄

加湿水洗浄 加湿 最大90分・洗浄 最大60分

加湿

洗浄

夏は、冷房の
結露水で洗浄。

加湿でしつどが高くなった室内の空気を機内に取り込み、冷やして結露させた水で洗浄


●室内温度が10℃以下にならないように運転します。

放電

ストリーマ内部クリーン 最大 135分



ストリーマ照射 + 送風乾燥



ストリーマ照射 + 加熱乾燥

ストリーマを照射しながら内部を乾燥 暖房運転で内部をあたため、さらに乾燥

●送風乾燥で十分な条件のときは加熱乾燥運転を行いません。(外気温24℃以上または室温25℃以上の場合)

※1. 測定条件:当社環境試験室14畳において「水内部クリーン」を自動。室内および室外温度7℃DB/6℃WB (JIS暖房標準条件)において、室温26℃、室内湿度60%を目標として加湿暖房運転を室温・湿度が安定するまで最大90分、その後60分冷房運転を行う。測定機種:S40XTRXP ●結露水の量は、ドレンホースより排出される水の量とは異なります。

加湿

乾燥しやすい冬の室内を快適に
無給水加湿 (うるる加湿)



乾燥しがちな
室内に
うるおいプラス



家庭用エアコンにおいて
ダイキン
だけ※2

屋外の空気から水分を取り込み、
給水なしで加湿暖房。

除湿

寒くなりにくい快適除湿 (9.0kWクラスは除く)
さら除湿 (新・ハイブリッド方式)

新・ハイブリッド方式のしくみ

マイコンドライ除湿

温度・しつどを下げる

-20℃でも除湿

給気除湿

乾いた外気を取り込む

ハイブリッド除湿

室内環境に合った除湿に

自動切換え

新・ハイブリッド除湿

温度を下げない※3

●一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります。(使用環境により異なります。)

※2. 2020年3月19日現在 家庭用エアコンにおいて、当社独自の無給水加湿技術を採用。 ※3. 室内に3人の在室を想定した顕熱環境において。設置環境、使用状況、運転条件によっては設定温度、設定湿度に到達しない場合があります。

風を直接感じにくく、
足元からあったか


垂直気流 (風向上下自動 暖房時)



足元からあたたかい
垂直気流

天井に沿って気流をまわし、
お部屋全体を快適に

サーキュレーション気流 (冷房時)^{※4}



気流を循環させて
お部屋全体、快適に

※4. 快適自動・冷房・冷房除湿・除湿で風向サーキュレーション設定時、または冷房・冷房除湿・除湿で風向自動設定時。運転条件、温度条件により、リモコン設定の風向と異なる場合があります。

便利
機能

低外気
タフネス暖房
(-25℃※5対応)

高外気
タフネス冷房
(50℃※5対応) **NEW**

AI快適
自動運転

新・おやすみ
運転

水で脱臭^{※6}

無線LAN接続
アダプター内蔵

※5. 室外機の吸い込み温度です。 ※6. <試験機関>暮らしの科学研究所(株) 2009年5月12日発行試験報告書による <試験条件>チャンバー(5m³)内にニオイの発生源となる布団とエアコンを設置。温度20℃で、湿度40%で一定にした場合と湿度を40%、60%、45%に変化させた場合で、アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素の濃度変化を測定。

RX
SERIES



うるさらX

	6畳程度 (2.2kW)	8畳程度 (2.5kW)	10畳程度 (2.8kW)	12畳程度 (3.6kW)	14畳程度 (4.0kW)	18畳程度 (5.6kW)	20畳程度 (6.3kW)	23畳程度 (7.1kW)	26畳程度 (8.0kW)	29畳程度 (9.0kW)
	S22XTRXS	S25XTRXS	S28XTRXS	S36XTRXS	S40XTRXS(P)(V)	S56XTRXP(V)	S63XTRXP(V)	S71XTRXP(V)	S80XTRXP(V)	S90XTRXP(V)
	希望小売価格 370,000 円 (税抜き)	希望小売価格 410,000 円 (税抜き)	希望小売価格 450,000 円 (税抜き)	希望小売価格 470,000 円 (税抜き)	希望小売価格 500,000 円 (税抜き)	希望小売価格 550,000 円 (税抜き)	希望小売価格 630,000 円 (税抜き)	希望小売価格 700,000 円 (税抜き)	希望小売価格 770,000 円 (税抜き)	希望小売価格 840,000 円 (税抜き)
換気量	22m ³ /h	22m ³ /h	26m ³ /h	26m ³ /h	29m ³ /h	32m ³ /h	32m ³ /h	32m ³ /h	32m ³ /h	32m ³ /h
換気回数	0.9回/h	0.7回/h	0.67回/h	0.56回/h	0.53回/h	0.46回/h	0.41回/h	0.35回/h	0.30回/h	0.28回/h
空気の入替所用時間	65分	87分	90分	108分	113分	131分	146分	167分	194分	212分

算出条件：強運転時、天井高2.4mの場合で算出

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

お客様窓口 **ダイキン エアコンセンター**

WEBから <https://www.daikin.co.jp/aircon/>

お電話から ☎ 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

うるさらXの詳細は
ダイキン壁掛形エア
コンホームページを
ご覧ください。

<https://www.daikinaircon.com/kabekake/>



SPR20086B (20.06.065) SW-HP-SS